



## Mini-CHARGEUR RANGER T300

Kubota



## RANGER T300 DIESEL

La mini-chargeuse skid sur chenilles RANGER 300T est fiable, rapide, compact, sa grande flexibilité et ses hautes performances vous permettront de mener à bien tous vos travaux difficiles dans les espaces les plus restreints.

Le RANGER 300T est équipé de joystick qui lui permet de manœuvrer facilement dans les espaces étroits, doté de chenilles et possède une plate-forme montée sur ressorts pour plus de sécurité et de confort. Avec un poids de 1330kg, le RANGER T300 a une charge utile de 500kg et une force d'arrachement de 950Kg, doté d'un moteur Kubota diesel 3 cylindres de 18.4kW / 25CV, permettant un travail optimum même dans les situations les plus contraignantes. avec un faible coût d'exploitation et des avantages économiques remarquables. Le RANGER T300 relève tous les défis !!

Il vous fait gagner du temps et économiser de la main-d'œuvre.

# RANGER

BY SA MACHINERY

### PUISSANCE

- Moteur Kubota
- Type de carburant Diesel
- Puissance 18.40kw (25CV)
- Cylindres 3
- Déplacement 1.496L
- Rated speed 2400 rpm
- Vitesse Maxi 7.8km/h
- Tension électrique 12 V
- Type de batterie 45AH YUASA

### SYSTEME DE TRAVAIL

- Pression de travail 180 Bar
- Débit de travail 46 L/min

### SYSTÈME DE CONDUITE

- Driving system Pression 250 bar
- Driving system Débit 62.4 L/min

### SYSTÈME AUXILIAIRE

- Pression Circuit auxiliaire 180 bar
- Débit Circuit auxiliaire 46 L/min
- Capacité du réservoir de Carburant 40 L
- Huile moteur 4.7 L
- Capacité du réservoir Hydraulique 40L

**SA-MACHINERY-FRANCE.COM**

# RANGER

BY SA MACHINERY



SA-MACHINERY-FRANCE.COM

## FONCTIONNALITÉS

- Moteur Kubota diesel 3 cylindres de 18.40kW / 25CV
- Triple pompe Hydraulique BONDOLI & PAVESI, Italy
- Joystick hydraulique Hydrocontrol, Italy
- Batterie YUASA 45AH / 12V avec coupe circuit
- Radiateur de refroidissement hydraulique en aluminium
- Éclairage LED
- Capacité de levage de 600 kg
- Position flottante du bras de levage
- Vitesse nominale de 2400 tr /min. 7.8km/h

## DIMENSIONS

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| • Hauteur de travail              | 2695mm                            |
| • Hauteur à l'axe de la charnière | 2000mm                            |
| • Hauteur au sommet               | 1496mm                            |
| • Longueur totale avec seau GP    | 2694mm                            |
| • Longueur totale sans seau       | 2067mm                            |
| • Empattement                     | 1080mm                            |
| • Largeur totale                  | 1070mm                            |
| • Garde au sol minimale           | 290mm                             |
| • Angle de départ                 | 23°                               |
| • Capacité de chargement          | 500kg & 600kg<br>avec contrepoids |
| • Poids à vide                    | 1330kg                            |

